

RICOH IM 2702

☑ Copie ☑ Imprimante ☑ Scanner ☑ Fax



Intelligence et fiabilité

Ce MFP noir et blanc A3, doté d'un écran tactile en couleur pour simplifier l'utilisation, prend en charge l'intégration au cloud et renforce l'intelligence de vos processus documentaires.

Outils de flux de travail intelligents

- Interface utilisateur intuitive
- Applications intelligentes à télécharger
- Intégration au cloud
- Connexion de téléphone mobile

Le panneau de commande intelligent donne accès à tout un éventail d'outils de flux de travail intelligents. Les applications à télécharger, telles que la copie de carte d'identité, automatisent les longs processus. Les utilisateurs peuvent se connecter de manière transparente au MFP et imprimer depuis leurs téléphones mobiles et tablettes et numériser vers ceux-ci. Et, grâce à l'intégration au cloud, ces mêmes utilisateurs peuvent numériser des documents et les charger sur des services comme DropBox™ et Sharepoint™.

Polyvalence et productivité

- Vitesse d'impression rapide de 27 ppm
- ARDF grande capacité
- Formats papier A6 à A3
- Capacité maximale de 1 600 feuilles



L'IM 2702 est une solution polyvalente et productive pour tous vos besoins documentaires. Il imprime et réalise des copies en noir et blanc, et numérise en couleur. Le fax est en option. L'ARDF numérise rapidement les originaux recto/verso et les documents de plusieurs pages sont imprimés sans délai. Avec un maximum de trois magasins d'une capacité de 500 feuilles et d'un bypass en ligne de plusieurs feuilles, l'impression sur différents formats ainsi que l'utilisation d'enveloppes et d'étiquettes sont simplifiées. Et dans la mesure où le MPF passe automatiquement d'un magasin à l'autre, il n'y a aucune raison d'interrompre le processus.

Facile à entretenir

- Multifonction pouvant être installé par l'utilisateur
- Unité photoconductrice pouvant être remplacée par l'utilisateur
- Prise en charge de plusieurs langues
- Toner à rendement élevé

Conçu pour une utilisation en environnements exigeants, l'IM 2702 garantit de solides performances avec un minimum d'assistance. Ce MFP prend en charge plusieurs langues, dont l'arabe, ce qui simplifie l'utilisation dans un environnement multilingue. Et grâce à l'unité de développement préréglée et l'unité photoconductrice remplaçable par l'utilisateur, cet appareil peut être installé et entretenu facilement. Qui plus est, pour garantir un retour d'investissement rapide sur le coût initial, les fonctions de consommation d'énergie intelligente et les cartouches de toner à rendement élevé de ce MFP réduisent les coûts d'exploitation.



RICOH IM 2702

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage	25 secondes
Temps sortie 1ère page : N/B	6,5 secondes
Vitesse de sortie en continu	27 ppm
Mémoire : standard	2 Go
Mémoire : maximum	2 Go
Capacité de l'ARDF	100 feuilles
Poids	46,5 kg
Dimensions (L x P x H)	587 x 581 x 677 mm
Source d'alimentation électrique	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Classification laser	Catégorie 1 de produit laser (IEC60825 - 1:2014)

COPIEUR

Copies multiples	Jusqu'à 999 copies
Résolution	600 x 600 dpi
Zoom	From 25% to 400%

IMPRIMANTE

Langage d'impression	PCL5e PCL6 PostScript 3 (emulation)
Résolution : maximum	600 x 600 dpi
Interface : en standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Type B Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) USB Host 2.0
Possibilité d'impression mobile	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print
Protocole réseau	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Environnements Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Serveur Windows® 2008 Serveur Windows® 2008R2 Serveur Windows® 2012 Serveur Windows® 2012R2 Serveur Windows® 2016 Serveur Windows® 2019
Environnements Mac OS	Macintosh OS X v10.8 - v10.11

NUMÉRISATION

Numérisation : N&B (opm)	50 ipm
Numérisation : couleur (opm)	50 ipm
Résolution : maximum	600 dpi
Pilotes intégrés	Network TWAIN

FAX

Compatibilité	ITU-T (CCITT) G3
Vitesse de transmission	3 secondes
Vitesse du modem : maximum	33,6 Kbps

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé	Bypass : Formats personnalisés (Largeur, Longueur) Duplex tray :
Alimentation papier : standard	500 feuilles
Alimentation papier : maximum	1 600 feuilles
Sortie papier : standard	250 feuilles
Grammage papier	Magasins : 52 - 105 g/m² Bypass : 52 - 216 g/m²

ENVIRONNEMENT

Consommation électrique : max.	moins de 1 550 W
Consommation électrique en fonctionnement : N&B	500 W

RÉCEPTACLE DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

Magasin 1 x 500 feuilles
Magasin 2 x 500 feuilles
Réceptacle interne

RICOH IM 2702

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

AUTRES OPTIONS

Unité télécopie
Poignée ADF
Lecteur de cartes NFC
Bypass tray cover



CONSOMMABLES

Toner (rendement standard)	4 000 impressions
Toner (rendement élevé)	12 000 impressions
Taux de rendement des consommables calculés à partir d'une couverture de 6% 2p/j en A4	

Ricoh International B.V.

Prof. W.H. Keesomlaan 1
1183 DJ Amstelveen
The Netherlands



+31 (0)20 5474111

